

BLANKE BAUELEMENTE - Huttenstr. 38 - 10553 Berlin

Frau / Herr
BARVERKAUF

Kom: Lager - Fenster	Angebot Nr: 1230432.VK Original
BV: Lager - Fenster	Datum : 02.04.2013 / EA 0
Tel.1:	Kundennummer : D000
Tel.2:	Sachbearbeiter/in: Nadine Graczyk
Tel.3:	Lieferzeit / Art : Sofort
Fax:	
Mail:	

Wir bedanken uns für Ihre Anfrage und erlauben uns, Ihnen folgendes Angebot zu unterbreiten:


Das moderne Kunststofffensterprofilssystem KBE Comfort 70mm flächenversetzt, aus 5-Kammerprofilen in 70 mm Bautiefe, Flügel und Rahmen generell armiert mit verzinkten Stahlprofilen. Sehr schlanke Profilansichten. Die hochwertige Oberfläche ist in verschiedenen Farben erhältlich. Standard in weiss. Umlaufende Anschlagdichtungen in zwei Ebenen. Verdecktliegende Marken-Beschläge mit Einhandbedienung.


Das moderne Kunststofffensterprofilssystem KÖMMERLING EuroFutur Classic, bestehend aus 5-Kammerprofilen in 70 mm Bautiefe, Flügel und Rahmen generell armiert mit verzinkten Stahlprofilen. Optisch ansprechende Profilansichten. Die hochwertige Oberfläche ist in verschiedenen Farben erhältlich. Standard in weiss. Umlaufende Anschlagdichtungen in zwei Ebenen. Verdecktliegende Marken-Beschläge mit Einhandbedienung.


Das moderne Kunststofffensterprofilssystem TROCAL INNO.NOVA A5 70mm flächenversetzt, aus 5-Kammerprofilen in 70 mm Bautiefe, Flügel und Rahmen generell armiert mit verzinkten Stahlprofilen. Schlanke Profilansichten. Die hochwertige Oberfläche ist in verschiedenen Farben erhältlich. Standard in weiss. Umlaufende Anschlagdichtungen in zwei Ebenen. Verdecktliegende Marken-Beschläge mit Einhandbedienung.


Das moderne Haustür-System KÖMMERLING EuroFutur Classic, bestehend aus 5-Kammerprofilen in 70 mm Bautiefe, Flügel und Rahmen generell armiert mit verzinkten Stahlprofilen und verschweißten Eckverbindern. Optisch ansprechende Profilansichten. Die hochwertige Oberfläche ist in verschiedenen Farben erhältlich. Standard in weiss. Umlaufende Anschlagdichtungen in zwei Ebenen. Standardmäßig mit Langschild Schmalschildgarnituren (Drücker-Knauf), 3-fach-Verriegelung mit Schwenkhaken und Profilzylinder mit 3 Schlüssel.





<i>System:</i>	KÖMMERLING Haustüren EuroFutur	<i>Farbe Rahmen:</i>	beidseitig weiss
<i>Beschlag :</i>	ROTO NT NewTech		
<i>Rahmenprofil :</i>	Blendrahmen 63mm (Std.) 490.07	<i>Farbe Flügel:</i>	beidseitig weiss
<i>Flügelprofil :</i>	Flügel 77mm (Std)		
<i>Dichtung:</i>	graue Dichtung	<i>Glasart:</i>	Wärmeschutzglas Ug= 1,0 W/m²K 32dB
<i>Entwässerung:</i>	Entwässerung nach vorne	<i>Randverbund:</i>	Randverbund Aluminium (standard)
<i>Dübelbohrung:</i>	Montagebohrung 6,5 mm im Stahl	<i>Griff-Olive:</i>	Olive standard
		<i>Farbe Olive:</i>	weiss lackiert





Pos.: 1	1 Stk.	890 x 2900 mm	EP:	GP:
LV-Pos: Fenster 1				
		2 * DKL Farbe Rahmen:beidseitig weiss Farbe Flügel:beidseitig weiss KÖMMERLING EuroFutur Classic; graue Dichtung KÖMMERLING EuroFutur Classic Blendrahmen 70mm (Std) Flügel 82mm (Std) Wärmeschutzglas Ug= 1,1 W/m²K 4-16-4 32dB (1.0; 2.0) Sohlbankanschluss 20/38mm (Std) unten; Maß: 890 * 20 Abstandshalter innen: RV Alu	225,72	
			225,72	225,72 EUR


Pos.: 2	1 Stk.	1290 x 2115 mm	EP:	GP:
LV-Pos: Haustür 2				
		TROCAL InnoNova_70.A5; graue Dichtung TROCAL InnoNova_70.A5 Blendrahmen 68mm (Std) Flügel 104mm 1 Stk Aluschwelle flach (Bodenschwelle) 20mm Maß: 1200 * 20	300,00	
			300,00	300,00 EUR

Pos.: 3	1 Stk.	1500 x 1535 mm	EP:	GP:
LV-Pos: Fenster 3				
		2 * DKL / 2 * DKR Farbe Rahmen:beidseitig weiss Farbe Flügel:beidseitig weiss KÖMMERLING EuroFutur Classic; graue Dichtung KÖMMERLING EuroFutur Classic Blendrahmen 70mm (Std) Flügel 82mm (Std) Wärmeschutzglas Ug= 1,1 W/m²K 4-16-4 32dB (1.0; 2.0; 3.0; 4.0) Sohlbankanschluss 20/38mm (Std) unten; Maß: 1500 * 20 Abstandshalter innen: RV Alu	283,28	
			283,28	283,28 EUR


Pos.: 4	1 Stk.	2353 x 370 mm	EP:	GP:
LV-Pos: Fenster 4				
		FIX TROCAL InnoNova_70.A5; graue Dichtung TROCAL InnoNova_70.A5 Blendrahmen 68mm (Std) Sohlbankanschluss 20mm (Std) unten; Maß: 2353 * 20	68,38	
			8,33	
			76,71	76,71 EUR


Pos.: 5	1 Stk.	1690 x 2293 mm	EP:	GP:
LV-Pos: Haustür 5				
		2 * FIX / DL Farbe Rahmen:beidseitig weiss Farbe Flügel:beidseitig weiss KÖMMERLING EuroFutur Classic; graue Dichtung KÖMMERLING Haustüren EuroFutur Aluschwelle flach (Bodenschwelle) 20mm f. 1-flg. Blendrahmen 85mm (Std) Flügel 118mm (HT) Montagebohrung 10,5 mm im Stahl li, re, Sandwichfüllung 36mm beidseitig weiss (1.0; 3.0) 1 Stk Mehrpreis für Ausführung als 88plus-System	600,00	
			600,00	600,00 EUR
Pos.: 6	1 Stk.	1064 x 2120 mm	EP:	GP:
LV-Pos: Haustür 6				
		DL Farbe Rahmen:beidseitig weiss Farbe Flügel:beidseitig weiss KÖMMERLING EuroFutur Classic; graue Dichtung KÖMMERLING Haustüren EuroFutur Aluschwelle flach (Bodenschwelle) 20mm f. 1-flg. Blendrahmen 85mm (Std) Flügel 118mm (HT) Montagebohrung 10,5 mm im Stahl li, re, Wärmeschutzglas Ug= 1,1 W/m²K, VSG 6 außen 6-16-4 außen Sicherheitsglas VSG 6 (1.0) 1 Stk 3-fach Verriegelung m. Schwenkhaken 1 Stk Außendrücker 1 Stk Sicherheitsgarnitur m. Innendrücker u. Zylinder Abstandshalter innen: RV Alu	300,00	
			300,00	300,00 EUR
Pos.: 7	1 Stk.	2147 x 1350 mm	EP:	GP:
LV-Pos: Fenster 7				
		DKL / DKR Farbe Rahmen:beidseitig weiss Farbe Flügel:beidseitig weiss KBE Comfort; graue Dichtung Wärmeschutzglas Ug= 1,0 W/m²K 32dB (1.0; 2.0) Verbreiterung 30 mm unten; Maß: 2147 * 30 Sohlbankanschluss 30mm (Std) unten; Maß: 2147 * 30 Zusätzlicher DK-Beschlag Abstandshalter innen: RV Alu	154,59	
			13,52	
			1,60	
			4,38	
			174,09	174,09 EUR
Pos.: 8	1 Stk.	2166 x 1350 mm	EP:	GP:
LV-Pos: Fenster 8				
		DKL / DKR Farbe Rahmen:beidseitig weiss Farbe Flügel:beidseitig weiss KBE Comfort; graue Dichtung Wärmeschutzglas Ug= 1,0 W/m²K 32dB (1.0; 2.0) Verbreiterung 30 mm unten; Maß: 2166 * 30 Sohlbankanschluss 30mm (Std) unten; Maß: 2166 * 30 Zusätzlicher DK-Beschlag Abstandshalter innen: RV Alu	154,59	
			13,65	
			1,62	
			4,38	
			174,24	174,24 EUR

Pos.: 9	2 Stk.	1200 x 1190 mm	EP:	GP:
LV-Pos: Fenster 9 + 10				
	DKL Farbe Rahmen:beidseitig weiss Farbe Flügel:beidseitig weiss KBE Comfort; graue Dichtung Wärmeschutzglas Ug= 0,6 W/m²K 34dB Sohlbankanschluss 30mm (Std) unten; Maß: 1200 * 30 Abstandshalter innen: RV Alu	78,59 16,56 0,89		
			96,04	192,08 EUR
Pos.: 10	1 Stk.	1200 x 1190 mm	EP:	GP:
LV-Pos: Fenster 11				
	DKL Farbe Rahmen:beidseitig weiss Farbe Flügel:beidseitig weiss KBE Comfort; graue Dichtung Wärmeschutzglas Ug= 0,6 W/m²K 34dB Sohlbankanschluss 30mm (Std) unten; Maß: 1200 * 30 Abstandshalter innen: RV Alu	78,59 16,56 0,89		
			96,04	96,04 EUR
Pos.: 11	1 Stk.	855 x 2292 mm	EP:	GP:
LV-Pos: Fenster 12				
	Achtung: keine Kippschere vorhanden BKT-DKR Farbe Rahmen:beidseitig weiss Farbe Flügel:beidseitig weiss KÖMMERLING EuroFutur Classic; graue Dichtung KÖMMERLING EuroFutur Classic Blendrahmen 70mm (Std) Flügel 82mm (Std) Wärmeschutzglas Ug= 1,1 W/m²K 4-16-4 32dB 2*Verbreiterung 50 mm unten; Maß: 855 * 50 Verbreiterung 15 mm unten; Maß: 855 * 15 (1.0) Fenstertür mit Schnäpper u. Ziehgriff 1 Stk Alu-Vorsatzschale System Classic in RAL 7016 Anthrazitgrau (1.0) 1 Stk Verschlussüberwachung (Magnetkontakt) integriert Abstandshalter innen: RV Alu	142,78 10,58 4,15 4,66 85,67 33,06		
			280,90	280,90 EUR
Pos.: 12	1 Stk.	2180 x 1883 mm	EP:	GP:
	DKL / DKR Farbe Rahmen:beidseitig weiss Farbe Flügel:beidseitig weiss KÖMMERLING EuroFutur Classic; graue Dichtung KÖMMERLING EuroFutur Classic Blendrahmen 70mm (Std) Flügel 82mm (Std) Wärmeschutzglas Ug= 1,1 W/m²K 4-16-4 32dB (1.0; 2.0) Sohlbankanschluss 20/38mm (Std) unten; Maß: 2180 * 20 Verbreiterung 50 mm oben; Maß: 2180 * 50 Abstandshalter innen: RV Alu	278,45 13,49		
			291,94	291,94 EUR

Pos.:	13	1 Stk.	1454 x 1335 mm	EP:	GP:
				67,15	
			FIX Farbe Rahmen:beidseitig weiss KBE Comfort; graue Dichtung Wärmeschutzglas Ug= 1,0 W/m²K 32dB Sohlbankanschluss 30mm (Std) unten; Maß: 1454 * 30 Abstandshalter innen: RV Alu	1,08	
				68,23	68,23 EUR

Pos.:	14	1 Stk.	1735 x 2005 mm	EP:	GP:
				253,65	
			ACHTUNG: Scheren und Schließbleche fehlen BKT-DKL / BKT-DKR Farbe Rahmen:außen foliert (PG1), innen weiß Farbe Flügel:außen foliert (PG1), innen weiß Golden Oak/weiß Golden Oak/weiß KÖMMERLING EuroFutur Classic; graue Dichtung KÖMMERLING EuroFutur Classic Aluschwelle flach (Bodenschwelle) 20mm f. 1-flg. Blendrahmen 70mm (Std) Flügel 82mm (Std) Wärmeschutzglas Ug= 1,1 W/m²K 4-16-4 32dB (1.0; 2.0) (1.0) Fenstertür mit Schnäpper u. Ziehgriff (2.0) Fenstertür mit Schnäpper u. Ziehgriff Abstandshalter innen: RV Alu	19,03 19,03	
				4,66 4,66	
				301,03	301,03 EUR

Pos.:	15	1 Stk.	830 x 2285 mm	EP:	GP:
				98,89	
			BKT-DKR Farbe Rahmen:beidseitig weiss Farbe Flügel:beidseitig weiss KBE Comfort; graue Dichtung Wärmeschutzglas Ug= 0,6 W/m²K 34dB 1 Stk Aluschwelle flach (Bodenschwelle) 20mm Maß: 750 * 20 (1.0) Fenstertür mit Schnäpper u. Ziehgriff Abstandshalter innen: RV Alu	21,45 36,38	
				4,66	
				161,38	161,38 EUR


Pos.:	16	1 Stk.	1373 x 1830 mm	EP:	GP:
				210,28	
			2 * STL / 2 * DKR Farbe Rahmen:beidseitig weiss Farbe Flügel:beidseitig weiss KBE Comfort; graue Dichtung Wärmeschutzglas Ug= 1,0 W/m²K 32dB (1.0; 2.0; 3.0; 4.0) Sohlbankanschluss 30mm (Std) unten; Maß: 1373 * 30 (1.0) Stulp 64; Maß: 867 * 64; beidseitig weiss Abstandshalter innen: RV Alu	1,03	
				211,31	211,31 EUR

Pos.: 17 1 Stk.

1373 x 1830 mm

EP:

GP:



2 * STL / 2 * DKR
 Farbe Rahmen:beidseitig weiss
 Farbe Flügel:beidseitig weiss
 KBE Comfort; graue Dichtung
 Wärmeschutzglas Ug= 1,0 W/m²K 32dB
 (1.0; 2.0; 3.0; 4.0)
 Sohlbankanschluss 30mm (Std) unten; Maß: 1373 * 30
 (1.0) Stulp 64; Maß: 867 * 64; beidseitig weiss
 Abstandshalter innen: RV Alu

210,28

1,03

211,31


211,31 EUR

Pos.: 18 1 Stk.

1760 x 1415 mm

EP:

GP:



DKL / DKR
 Farbe Rahmen:beidseitig weiss
 Farbe Flügel:beidseitig weiss
 KBE Comfort; graue Dichtung
 Wärmeschutzglas Ug= 1,0 W/m²K 32dB (1.0; 2.0)
 Sohlbankanschluss 30mm (Std) unten; Maß: 1760 * 30
 Zusätzlicher DK-Beschlag
 Abstandshalter innen: RV Alu

144,18

1,31

4,38

149,87


149,87 EUR

Pos.: 19 1 Stk.

3440 x 2290 mm

EP:

GP:



2 * FIX / STL / BKT-DKR
 Farbe Rahmen:beidseitig weiss
 Farbe Flügel:beidseitig weiss
 KBE Comfort; graue Dichtung
 Wärmeschutzglas Ug= 1,0 W/m²K 32dB
 (1.0; 2.0; 3.0; 4.0)
 1 Stk Aluschwelle flach (Bodenschwelle) 20mm
 Maß: 3360 * 20
 (2.0) Stulp 64; Maß: 2243 * 64; beidseitig weiss
 (2.0) Fenstertür mit Schnäpper u. Ziehgriff
 (1.0)
 4*Sprosse Helima 26 mm im Scheibenzwischenraum
 beidseitig weiss
 (2.0)
 4*Sprosse Helima 26 mm im Scheibenzwischenraum
 beidseitig weiss
 (3.0)
 4*Sprosse Helima 26 mm im Scheibenzwischenraum
 beidseitig weiss
 (4.0)
 4*Sprosse Helima 26 mm im Scheibenzwischenraum
 beidseitig weiss
 Abstandshalter innen: RV Alu

343,52

150,78

4,66

18,98

18,98

18,98

18,98


574,88

574,88 EUR

Pos.: 21 2 Stk. 1575 x 1405 mm

EP: GP:

Küche, HWR



DKL / DKR
 Farbe Rahmen:beidseitig weiss
 Farbe Flügel:beidseitig weiss
 KBE Comfort; graue Dichtung
 Wärmeschutzglas Ug= 1,0 W/m²K 32dB (1.0; 2.0)
 Sohlbankanschluss 30mm (Std) unten; Maß: 1575 * 30
 Zusätzlicher DK-Beschlag
 Abstandshalter innen: RV Alu

132,73

1,18

4,38


138,29

276,58 EUR

Pos.: 22 1 Stk. 1475 x 1455 mm

EP: GP:

Wohnzimmer



DKL / DKR
 Farbe Rahmen:beidseitig weiss
 Farbe Flügel:beidseitig weiss
 KBE Comfort; graue Dichtung
 Wärmeschutzglas Ug= 1,0 W/m²K 32dB (1.0; 2.0)
 Sohlbankanschluss 30mm (Std) unten; Maß: 1475 * 30
 Zusätzlicher DK-Beschlag
 Abstandshalter innen: RV Alu

123,36

0,55

2,19


126,10

126,10 EUR

Pos.: 23 1 Stk. 1475 x 1455 mm

EP: GP:

Wohnzimmer



DKL / DKR
 Farbe Rahmen:beidseitig weiss
 Farbe Flügel:beidseitig weiss
 KBE Comfort; graue Dichtung
 Wärmeschutzglas Ug= 1,0 W/m²K 32dB (1.0; 2.0)
 Sohlbankanschluss 30mm (Std) unten; Maß: 1475 * 30
 Zusätzlicher DK-Beschlag
 Abstandshalter innen: RV Alu

123,36

0,55

2,19


126,10

126,10 EUR

Pos.: 24 1 Stk. 1995 x 2330 mm

EP: GP:

Wohnzimmer



STL / BKT-DKR
 Farbe Rahmen:beidseitig weiss
 Farbe Flügel:beidseitig weiss
 KBE Comfort; graue Dichtung
 Wärmeschutzglas Ug= 1,0 W/m²K 32dB (1.0; 2.0)
 1 Stk Aluschwelle flach (Bodenschwelle) 20mm
 Maß: 1915 * 20
 Verbreiterung 120 mm unten; Maß: 1995 * 120
 Verbreiterung 60 mm unten; Maß: 1995 * 60
 (1.0) Stulp 64; Maß: 2283 * 64; beidseitig weiss
 (1.0) Fenstertür mit Schnäpper u. Ziehgriff
 Abstandshalter innen: RV Alu

225,37

87,44

28,42


18,04

4,66

363,93

363,93 EUR

Pos.: 25 4 Stk. 1575 x 1455 mm EP: GP:

Bad, Kind, Schl

DKL / DKR
 Farbe Rahmen:beidseitig weiss
 Farbe Flügel:beidseitig weiss
 KBE Comfort; graue Dichtung
 Wärmeschutzglas Ug= 1,0 W/m²K 32dB (1.0; 2.0)
 Sohlbankanschluss 30mm (Std) unten; Maß: 1575 * 30
 Zusätzlicher DK-Beschlag
 Abstandshalter innen: RV Alu


132,73

1,18

4,38

138,29**553,16 EUR**

Pos.: 26 1 Stk. 1175 x 1455 mm EP: GP:

Gästezimmer


DKR
 Farbe Rahmen:beidseitig weiss
 Farbe Flügel:beidseitig weiss
 KBE Comfort; graue Dichtung
 Wärmeschutzglas Ug= 1,0 W/m²K 32dB
 Sohlbankanschluss 30mm (Std) unten; Maß: 1175 * 30
 Abstandshalter innen: RV Alu

85,37

0,87

86,24**86,24 EUR**

Pos.: 27 1 Stk. 985 x 1455 mm EP: GP:

Treppenhaus

INNEN 8mm VSG !!!!
 =====
 DKL
 Farbe Rahmen:beidseitig weiss
 Farbe Flügel:beidseitig weiss
 KBE Comfort; graue Dichtung
 Verbund-Sicherheitsglas 6mm Ug= 1,0 W/m²K 32dB
 innen Sicherheitsglas VSG 8 (1.0)
 Sohlbankanschluss 30mm (Std) unten; Maß: 985 * 30
 Abstandshalter innen: RV Alu


38,78

44,06

0,37

83,21**83,21 EUR**

Pos.: 28 1 Stk. 775 x 1455 mm EP: GP:

Kammer

DKR
 Farbe Rahmen:beidseitig weiss
 Farbe Flügel:beidseitig weiss
 KBE Comfort; graue Dichtung
 Wärmeschutzglas Ug= 1,0 W/m²K 32dB
 Sohlbankanschluss 30mm (Std) unten; Maß: 775 * 30
 Abstandshalter innen: RV Alu

67,66

0,58


68,24**68,24 EUR**

Pos.: 29 1 Stk.

1650 x 1360 mm

EP:

GP:



AUSSEN GRÜN (RAL-FARBE) !!!!

250,00

=====

DKL / STR / DKR
 Farbe Rahmen:beidseitig weiss
 Farbe Flügel:beidseitig weiss
 KBE Comfort; graue Dichtung
 Wärmeschutzglas Ug= 1,0 W/m²K 32dB (1.0; 2.0; 3.0)
 Sohlbankanschluss 30mm (Std) unten; Maß: 1650 * 30
 (2.0) Stulp 64; Maß: 1290 * 64; beidseitig weiss
 Zusätzlicher DK-Beschlag
 (1.0)
 3*Sprosse Helima 26 mm im Scheibenzwischenraum
 beidseitig weiss
 (2.0)
 3*Sprosse Helima 26 mm im Scheibenzwischenraum
 beidseitig weiss
 (3.0)
 3*Sprosse Helima 26 mm im Scheibenzwischenraum
 beidseitig weiss
 Abstandshalter innen: RV Alu

250,00

250,00 EUR

Summe ohne Montagekosten

6.606,57 EUR

zuzüglich Montagekosten gesamt

Nettosumme

6.606,57 EUR

zuzüglich 19% Mehrwertsteuer

1.255,25 EUR

Auftragssumme

7.861,82 EUR

=====

Wir sind sicher, Ihnen ein günstiges Angebot unterbreitet zu haben und würden uns freuen, den Auftrag für Sie ausführen zu dürfen.
 Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.
 Unser Angebot ist freibleibend.

Zahlungsbedingungen: 100% der Gesamtsumme vorab bei Auftragserteilung.
 Bitte zahlen Sie sofort bei Lieferung in bar.

Mit freundlicher Empfehlung

Nadine Graczyk

BLANKE BAUELEMENTE